

PNC360S

Fonction « Push-To-Talk » sur radio cellulaire

Le pouvoir de la simplicité



Conversation PTT
sur le réseau public



Robuste
et durable



Un son cristallin
et puissant



Autonomie de
longue durée





Aperçu

La radio Hytera PNC360S « Push to Talk » sur réseau cellulaire (PoC) simplifie la façon de communiquer avec vos coéquipiers. Cette radio peut être utilisée sur le réseau public largement disponible pour fournir des communications instantanées en appuyant sur un bouton. C'est le meilleur choix pour ceux qui travaillent dans les supermarchés, les hôtels, la logistique, les parcs industriels, la gestion urbaine et immobilière, etc.

Avec son design compact et ergonomique, la PNC360S est facile à utiliser d'une seule main. Le haut-parleur haute puissance intégré émet un son puissant et clair pour que vous ne manquiez aucun mot dans les environnements très bruyants. La batterie de 4 000 mAh peut durer plus longtemps que votre quart de travail avec une seule charge. Certifiée IP67 et MIL-STD-810H, la PNC360S est durable et fiable pour être utilisée dans les conditions les plus difficiles.



Le meilleur de l'audio

La PNC360S fournit un son puissant et clair même dans les environnements bruyants. Le haut-parleur intégré de 3,0 watts assure l'intensité sonore de la parole, et les technologies de suppression de la distorsion et d'annulation du bruit sont adoptées pour améliorer la clarté audio. Grâce à l'algorithme de suppression des hurlements, aucun hurlement de retour ne se produit entre deux radios situées à moins de 3 mètres.

Compact et portable

Avec une épaisseur de 26,5 mm, la PNC360S est compacte et superbement portable. Il tient confortablement dans votre paume ou votre poche. La conception ergonomique améliorée, notamment la disposition unilatérale des touches, rend la radio plus facile à utiliser d'une seule main. Et la surface à texture antidérapante peut réduire les chutes accidentelles, même dans des conditions humides.



Batterie plus longue durée

La PNC360S est équipée d'une batterie de 4 000 mAh qui permet d'assurer l'alimentation de toute une équipe en une seule charge. La charge rapide vous permet de disposer de plusieurs heures d'énergie en quelques minutes de charge.



Fiable et durable

Certifiée IP67 et conforme à la norme MIL-STD-810H, la PNC360S est conçue pour résister à l'eau, à la poussière, aux chocs, aux températures extrêmes et aux chutes soudaines jusqu'à 1,2 mètre. Il fonctionne toujours comme prévu dans tous les environnements difficiles.

IP67



Test de basse pression

Pression : 57 kPa

Durée : 1 heure

Test de résistance à la pluie

Diamètre des gouttes d'eau : 0,5 mm à 4,5 mm

Intensité des précipitations : 10 cm/h



RH Test d'humidité

Température : 30°C~60°C

Humidité : (95±5) RH

Test de radiation solaire

Intensité totale du rayonnement : 1120 W/m2

Température : 49°C

Accessoires

Standard ☐ Facultatif ☐

Batterie Li-ion à polymère



Câble de données



Dragonne



Clip de ceinture



Adaptateur électrique



Écouteur Filaire



Scénarios d'application

Logistique



Parcs industriels



Hôtels



Gestion des biens



Supermarchés



Gestion urbaine



Spécifications

Général		
Fréquence	Zones européennes et asiatiques	GSM : 850/900/1800/1900 CDMA : BC0 WCDMA : B1/B3/B5/B8 TD-SCDMA : B34/B39 LTE TDD : B38/B39/B40/B41 FDD : B1/B3/B5/B7/B8/B20/B26/B28
	Zones américaines	FDD-LTE : B2/B3/B4/B5/B7/B12/B13/B17/B26/B28 TDD-LTE : B38/B41 WCDMA : B2/B4/B5 GSM : 850/900/1800/1900
Système d'exploitation	Android 7.0	
Dimensions (H x L x P)	104 mm x 54,6 mm x 26,5 mm	
Poids	Environ 190 g (y compris le clip arrière)	
Mémoire	1 Go DE RAM + 8 Go DE ROM	
Taille de l'écran non tactile	1,77 pouces	
Résolution de l'écran non tactile	160 x 128	
Carte SIM	1 Nano-SIM	
BT	BT4.1	
WIFI	2,4 GHz, 802.11 b/g/n	
Positionnement	GPS/BeiDou/Glonass/Galileo/AGPS	
Interface externe	Port USB de type C, prise audio de 3,5 mm	
Batterie	4 000 mAh, détachable	
Mode de charge	USB de type C	
Puissance haut-parleur	2 W (nominal), 3 W (max)	
Normes environnementales		
Température d'opération	-20°C à +60°C	
Température de stockage	-30°C à +70°C	
ESD	IEC 61000-4-2, (ESD) ± 12 kV (air) ; ±8 kV (Contact)	
Degré de protection en submersion	IP67	
Résistant aux chutes	1,2 m	
Certification		
Certification	MIL-STD-810H, CE, FCC	



Hytera Communications Corporation Limited

Code stock : 002583.SZ

Adresse : Hytera Tower, Hi-Tech Industrial Park North, 9108# Beihuan Road,
Nanshan District, Shenzhen, P.R.C.

Tél : +86-755-2697 2999

Fax : +86-755-8613 7139

Code postal : 518057

Http://www.hytera.com

marketing@hytera.com



Hytera se réserve le droit de modifier la conception et les spécifications du produit. En cas d'erreur d'impression, Hytera n'assume aucune responsabilité. Il peut y avoir une petite différence entre le produit présenté et le produit proprement dit pour des raisons d'impression.

HYT, Hytera sont des marques de fabrique déposées d'Hytera Communications Corp., Ltd.
© 2021 Société Hytera Communications Limitée. Tous droits réservés.