

P5 Series Radio PoC

Là où la fiabilité rencontre la simplicité.



Fiabilité

Présentation

La série Hytera P5 est une puissante radio PoC qui exploite le push-to-talk (PTT) sur les réseaux cellulaires, offrant une couverture nationale et une efficacité de communication améliorée. En combinant des performances PTT exceptionnelles avec des capacités de données avancées, elle permet aux professionnels de la sécurité, de la logistique, du transport et de la gestion urbaine de communiquer efficacement et de collaborer de manière transparente.

Connecteur et port robustes

Dispose d'un connecteur audio à 9 broches avec une conception à visser pour fixer solidement l'écouteur à la radio. Le port de charge étanche de type C, fabriqué à partir d'un alliage haute résistance, assure une durabilité pour une utilisation à long terme.

Toujours connecté

Restez connecté avec la série P5, même dans les zones où les signaux sont faibles. Sa conception professionnelle à double antenne offre d'excellentes performances de signal, garantissant une communication transparente, par exemple dans la bande B5 avec un TRP de 18,5 dBm et un TIs de

Puissance pour des quarts de travail plus longs

Équipée d'une puce à faible consommation et à hautes performances et d'une batterie de 4 000 mAh, la série P5 offre jusqu'à 24 heures* de fonctionnement.



Qualité audio supérieure

Ultra-sonore

Équipé d'un haut-parleur intégré de 3 W et d'une conception de cavité professionnelle, il délivre un volume sonore allant jusqu'à 103 dB à 30 cm, garantissant une clarté dans les environnements bruyants.

Clarté cristalline

La suppression avancée du bruit filtre les sons environnants pour une communication claire, tandis que la suppression des hurlements élimine les retours lorsque les radios sont proches les unes des autres, garantissant ainsi la transmission des messages sans interruption.

Haute fidélité

Utilisant une technologie de traitement audio à large bande avec un taux d'échantillonnage de 16 kHz et une plage de fréquences de 20 Hz à 8 kHz, il reproduit le son de manière naturelle pour une clarté et une compréhension améliorées.



Simplicité



Travaillez ensemble en quelques secondes

Avec Quick Group*, la série P5 vous permet de créer ou de rejoindre un groupe instantanément, ce qui vous fait gagner du temps et améliore le travail d'équipe.

***En option**



Clonez votre radio, simplement et rapidement

Avec Radio Clone*, la série P5 permet de cloner rapidement une configuration d'une radio vers plusieurs radios via le WiFi.

***En option**



Interagissez avec les informations de manière intuitive

Le grand écran couleur de 2,4 pouces est doté d'un affichage plein écran* avec une interface utilisateur intuitive, permettant un port flexible à l'épaule et à la taille.



Faites pivoter. Écoutez. Bravo !

Le bouton de changement de groupe permet de changer rapidement de groupe. Associée à la notification vocale*, la série P5 vous informe du groupe auquel vous avez accédé, vous aidant ainsi à rester concentré sur vos tâches.



Scénarios d'application



Sécurité



Logistique



Services municipaux



Construction



Fabrication industrielle



Transport

Spécifications

Model	P50 Pro	P50
Mémoire	RAM (2 GB), ROM (32 GB)	RAM (1 GB), ROM (8 GB)
Poids	209g	190g
NFC	Available	/
Appareil photo	8 MP, 1080p@30fps	/
Capteur	Capteur de distance optique, capteur de gravité	/
Clavier numérique	Available	/
Gamme de fréquences	Europe	
	GSM: 850/900/1800/1900	
	WCDMA: B1/B3/B5/B8	
	LTE TDD: B34/B38/B39/B40/B41	
	LTE FDD: B1/B3/B5/B7/B8/B18/B19/B20/B26/B28	
Amériques :		
	GSM: 850/900/1800/1900	
	WCDMA: B2/B4/B5	
	LTE TDD: B38/B41	
	LTE FDD: B2/B3/B4/B5/B7/B12/B13/B17/B26/B28	
Fréquence de base	2.0GHz	
Système	Android 12	
Dimensions (H x W x D)	131 mm x 61 mm x 23.5 mm	
Écran	2.4-inch color LCD screen, 320 x 240 pixels	
Emplacement	GPS/BDS/GLONASS/Galileo	
WLAN	BDS only (optional)	
Puissance du haut-parleur	WLAN 5 802.11 (2.4G/5G) ac/a/b/g/n	
Capacité de la batterie	2 W (rated), 3 W (max.)	
Interfaces	4,000 mAh	
Emplacements SIM	9-pin audio connector, USB Type-C	
Température de fonctionnement	Nano x 1	
Température de stockage	-20°C to + 60°C	
ESD	-30°C to + 70°C	
Indice IP	IEC 61000-4-2, (ESD) ±12 kV (Air), ±8 kV (Contact)	
Résistance aux chutes	IP68	
Certificat	1.5 m	
Homme au sol	CE	
Travailleur isolé	Soutien*	
	Soutien* (P50 Pro only)	

Accessoires

● Standard ● Facultatif



● Batterie



● Câble de données



● Adaptateur



● Clip de ceinture



● Écouteur filaire



● Haut-parleur et microphone à distance



● Haut-parleur et microphone à distance sans fil



● Chargeur



● Chargeur multi-unités



● Écouteur sans fil



Hytera Communications Corporation Limited

Code de stock : 002583.SZ

Adresse : Hytera Tower, Hi-Tech Industrial Park North, 9108# Beihuan Road, Nanshan District, Shenzhen, R.P.C

Tél. : +86-755-2697 2999 Fax : +86-755-8613 7139 Code postal : 518057

http://www.hytera.com



Hytera se réserve le droit de modifier la conception et les spécifications du produit. En cas d'erreur d'impression, Hytera n'assume aucune responsabilité. Il peut y avoir une petite différence entre le produit présenté et le produit proprement dit pour des raisons d'impression.

HYT, Hytera™ sont des marques de fabrique déposées d'Hytera Communications Corp., Ltd. ©2025 Hytera Communications Corp., Ltd. Tous droits réservés.